Módulos GSM/GPRS

MultiOne GSM



Controlador de puerta y comunicador GSM

- 1 entrada por optoacoplador (tensión)
- 1 salida de relé 230 VCA/24 VCC, NA/NC
- Control de la salida en modo biestable o monoestable (250 s)
- Alimentación: 12–24 VCA o 10–30 VCC
- Envío y reenvío de SMS a un número indicado
- Control de la salida desde los números guardados (250/500) o sin identificación de llamada

EasyCon GSM



Comunicador y control remoto GSM en miniatura (6x3 cm)

- 2 entradas por contacto
- 1 salida de colector abierto
- Control por SMS desde números ilimitados y por llamada desde 1000 números
- Reenvío de SMS y mensaje de voz a 8 números
- Programación por SMS, PC, Android y menú de voz

ProCon GSM



Comunicador y control remoto GSM/GPRS con función de central de alarma autónoma

- 5 entradas por contacto
- 1 salida de relé NA/NC, controlable por SMS desde números ilimitados y por llamada desde 1000 números
- Envío de SMS, mensaje de voz y Contact ID
- Programación por SMS, PC, Android y menú de voz
- Ampliable, conexión de batería propia, registro de eventos

EasyLine GSM



Simulador de línea telefónica PSTN en miniatura, Plug & Play (6x4 cm)

- 1 entrada de contacto SMS, 1 salida OC
- Envío de SMS al usuario
- Transmisión de Contact ID y protocolo 4/2 a la central receptora
- Programación por SMS o con un teléfono
- Control de la salida desde números guardados

ProLine GSM



Simulador profesional de línea telefónica PSTN

- Supervisión y control de la línea telefónica (PSTN)
- 2 entradas por contacto, 1 salida OC, controlable gratis desde 1000 números
- Reenvío de SMS y/o mensaje de voz a 8 números
- Transmisión de Contact ID y protocolo 4/2 a la central receptora + Enigma, SIA IP
- Conversión de Contact ID a SMS (250 zonas y 250 eventos emparejados)
- Ampliable, conexión de batería propia, registro de eventos

InterCom GSM



Módulo GSM para porteros de hasta 4 viviendas

- 2 salidas de relé, controlables con códigos DTMF durante la llamada
- Función de apertura gratuita desde 1000 números
- Supervisión de la alimentación de red
- Memoria de 16 000 eventos, control continuo de la cobertura GSM
- Modo nocturno, conexión de batería propia


Transmisión a la central receptora


Línea telefónica de reserva


Taxi / ascensor / llamada SOS


GSM/GPRS/IP para centrales


Control remoto: puerta, barrera, garaje


Línea GSM para centralitas


Portero inalámbrico


Domótica (iluminación, sauna, calefacción, riego)

Software de programación ProRead

Para la programación completa de los módulos GSM/GPRS puede utilizar el programa ProRead. No requiere instalación y arranca al instante, reconoce el módulo GSM conectado y ofrece una programación sencilla y clara. Los módulos GSM se conectan al ordenador por USB o Bluetooth.

¡Apúntese a nuestra formación!

Conozca nuestros productos y nuestro software de programación en nuestra formación gratuita. Además de lo básico mostramos soluciones especiales. Apúntese ahora: info@ascglobal.eu

Anti-Jammer System: el producto detecta inhibidores GSM; **Bluetooth:** el producto también se puede conectar por Bluetooth; **48/72:** el módulo puede simular una línea telefónica; **3 años de garantía:** el producto tiene 3 años de garantía del fabricante; **Menú de voz:** el módulo también se programa mediante menú de voz con las teclas del teléfono; **Plug&Play:** el módulo es fácil de instalar y no requiere programación aparte; **ProRead:** software profesional para programar el producto desde el ordenador por USB o Bluetooth; **AndroRead:** aplicación Android para programar de forma inalámbrica nuestros productos GSM por Bluetooth; **Dual Memory:** los ajustes se guardan en dos ubicaciones del módulo.

	EasyLine GSM	ProLine GSM	MultiOne GSM	EasyCon GSM	ProCon GSM	InterCom GSM
Entradas (+ampliación)	1	2	1	2	4 (+1)	4
Salidas (+ampliación)	1	1(+3)	1	1	1 (+3)	2
Números de usuario para envío de avisos	1	8	1	8	8	4 x 2
Números de la central receptora	✗	2	✗	2	2	✗
Identificación de llamada	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Números de usuario para control de salida	SIM	∞/1000	SIM	∞/1000		
Simulación de línea telefónica	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Canal de transmisión	GSM/SMS	PSTN/GSM/SMS/ GPRS	GSM/SMS	GSM/SMS	GSM/SMS/GPRS	GSM/SMS/GPRS
Lista de eventos	✗	16000	✗	16 000		
Ampliabilidad	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Conexión de batería	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Modo de programación	SMS	SMS/PC (USB/Bluetooth)	SMS	SMS/PC (USB/Bluetooth)		
Consumo	80mA/1000mA	80mA/1000mA	12V@25mA/700mA 24V@15mA/350mA	25mA /700mA	30mA /700mA	40mA /700mA

ACCESORIOS COMPATIBLES

PROGRAMADORES



PLACAS DE AMPLIACIÓN



ANTENAS



OTROS ACCESORIOS



ASC Global
MAGYARORSZÁG

www.ascglobal.eu • info@ascglobal.eu • (+44) 20 3807 1345