Modules GSM/GPRS

MultiOne GSM



Commande de portail et communicateur GSM

- 1 entrée optocouplée (tension)
- 1 sortie relais 230 VCA/24 VCC, NO/NF
- Commande de sortie en mode bistable ou monostable (250 s)
- Alimentation : 12–24 VCA ou 10–30 VCC
- Envoi et transfert de SMS vers un numéro défini
- Commande de la sortie depuis les numéros enregistrés (250/500) ou sans identification d'appel

EasyCon GSM



Communicateur et télécommande GSM miniature (6x3 cm)

- 2 entrées commandées par contact
- 1 sortie collecteur ouvert
- Commande par SMS depuis un nombre illimité de numéros et par appel depuis 1000 numéros
- Transfert de SMS et de message vocal vers 8 numéros
- Programmation par SMS, PC, Android et menu vocal

ProCon GSM



Communicateur et télécommande GSM/GPRS avec fonction de centrale d'alarme autonome

- 5 entrées commandées par contact
- 1 sortie relais NO/NF, commandable par SMS depuis un nombre illimité de numéros et par appel depuis 1000 numéros
- Envoi de SMS, message vocal et Contact ID
- Programmation par SMS, PC, Android et menu vocal
- Extensible, raccordement batterie propre, journal d'événements

EasyLine GSM



Simulateur de ligne téléphonique RTC miniature, Plug & Play (6x4 cm)

- 1 entrée contact SMS, 1 sortie OC
- Envoi de SMS à l'utilisateur
- Transmission de Contact ID et du protocole 4/2 vers la télésurveillance
- Programmation par SMS ou avec un poste téléphonique
- Commande de la sortie depuis des numéros enregistrés

ProLine GSM



Simulateur professionnel de ligne téléphonique RTC

- Surveillance et contrôle de la ligne téléphonique (RTC)
- 2 entrées par contact, 1 sortie OC, commandable gratuitement depuis 1000 numéros
- Transfert de SMS et/ou de message vocal vers 8 numéros
- Transmission de Contact ID et du protocole 4/2 vers la télésurveillance + Enigma, SIA IP
- Conversion de Contact ID en SMS (association de 250 zones et 250 événements)
- Extensible, raccordement batterie propre, journal d'événements

InterCom GSM



Module GSM pour interphones jusqu'à 4 logements

- 2 sorties relais, commandables par codes DTMF pendant l'appel
- Fonction d'ouverture gratuite depuis 1000 numéros
- Surveillance de l'alimentation secteur
- Mémoire de 16 000 événements, contrôle permanent du signal GSM
- Mode nuit, raccordement batterie propre


Vers la télésurveillance


Ligne téléphonique de secours


Taxi / ascenseur / appel d'urgence


GSM/GPRS/IP pour centrales


Commande : portail, barrière, garage


Ligne GSM pour autocommutateurs


Interphone sans fil


Domotique (éclairage, sauna, chauffage, arrosage)

Logiciel de programmation ProRead

Pour la programmation complète des modules GSM/GPRS, vous pouvez utiliser le programme ProRead. Il ne nécessite aucune installation et démarre immédiatement, reconnaît le module GSM connecté et offre une programmation simple et claire. Les modules GSM se connectent à votre ordinateur par USB ou Bluetooth.

Inscrivez-vous à notre formation !

Découvrez nos produits et nos logiciels de programmation lors de notre formation gratuite. Au-delà des bases, nous présentons aussi des solutions spéciales. Inscrivez-vous : info@ascglobal.eu

Anti-Jammer System: le produit détecte les brouilleurs GSM ; **Bluetooth:** le produit se connecte aussi en Bluetooth ; **48/72:** le module peut simuler une ligne téléphonique ; **3 ans de garantie :** le produit bénéficie de 3 ans de garantie constructeur ; **Menu vocal :** le module se programme aussi par menu vocal à l'aide des touches du téléphone ; **Plug&Play:** le module est simple à installer et ne nécessite aucune programmation séparée ; **ProRead:** logiciel professionnel pour programmer le produit depuis un ordinateur par USB ou Bluetooth ; **AndroRead:** application Android pour la programmation sans fil de nos produits GSM par Bluetooth ; **Dual Memory:** les réglages sont enregistrés à deux endroits dans le module.

	EasyLine GSM	ProLine GSM	MultiOne GSM	EasyCon GSM	ProCon GSM	InterCom GSM
Entrées (+extension)	1	2	1	2	4 (+1)	4
Sorties (+extension)	1	1(+3)	1	1	1 (+3)	2
Numéros utilisateurs pour l'envoi de messages	1	8	1	8	8	4 x 2
Numéros du centre de télésurveillance	✗	2	✗	2	2	✗
Identification de l'appelant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Numéros utilisateurs pour la commande de sortie	SIM	∞/1000	SIM	∞/1000		
Simulation de ligne téléphonique	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Canal de transmission	GSM/SMS	PSTN/GSM/SMS/ GPRS	GSM/SMS	GSM/SMS	GSM/SMS/GPRS	GSM/SMS/GPRS
Liste d'événements	✗	16000	✗	16 000		
Extensibilité	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Raccordement batterie	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Mode de programmation	SMS	SMS/PC (USB/Bluetooth)	SMS	SMS/PC (USB/Bluetooth)		
Consommation	80mA/1000mA	80mA/1000mA	12V@25mA/700mA 24V@15mA/350mA	25mA /700mA	30mA /700mA	40mA /700mA

ACCESSOIRES COMPATIBLES

PROGRAMMATEURS



CARTES D'EXTENSION



ANTENNES



AUTRES ACCESSOIRES

